IMPERCURE

Curador sin membrana para concreto

DESCRIPCION

Sella los poros del concreto fresco evitando que se evapore el agua necesaria para un excelente curado.

APLICACIONES

Para superficies lisas de concreto, bloque, ladrillo, prefabricado, plywood, fibrocemento, y metales.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- No produce membrana que interfiera con recubrimientos posteriores
- Evita el costo de un sistema de curado con agua
- Fácil de aplicar mediante bomba de aspersión en superficies horizontales, inmediatamente después de darle el acabado final al concreto y el agua de sangrado haya desaparecido y en verticales después de retirar la formaleta
- No contiene ceras, parafinas ni siliconas
- Evita la figuración y pulverización del concreto
- Aumenta la resistencia a la abrasión del concreto

DATOS TECNICOS

- Apariencia líquido turbio
- Densidad, g/ml 1.20 – 1.25
- Contenido de sólidos activos 35%
- Rinde 5-10 m² por litro
- Disponible en estanón, cubeta y galón

CONSTRUYA MEJOR

IMPERSA

USA TECHNOLOGY

ANSI MEMBER

aci MEMBER

ASTM MEMBER

MODO DE EMPLEO

Apliquese con bomba de aspersión o pulverizador manual, inmediatamente después de dar el acabado final al concreto. El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie. Debe ser utilizado solamente sobre superficies de concreto. Si por accidente llegase a aplicarse sobre vidrio, ladrillo, aluminio o superficies pintadas, lávelas inmediatamente con agua limpia.

No debe usarse sobre superficies de color. Limpie con agua cuanto antes todas las herramientas y los equipos utilizados con agua y jabón.

SERVICIO TECNICO: (506) 2218-1110 FAX: (506) 2218-1107 Email: info@impersacr.com Web: www.impersacr.com